



SMARTFLEX WASHOUT NF

Guía de uso del producto

COMO FUNCIONA:

SMARTFLEX Washout NF es un solvente virgen destinado a usarse en un equipo de lavado de placas flexográficas. Funciona haciendo una depuración automática para eliminar del fotopolímero las áreas que no fueron expuestas por el equipo CDI, dejando la zona de imagen limpia. **SMARTFLEX Washout NF** está diseñado para ser eficaz con solo 5 minutos de uso en la unidad de limpieza, lo que lo convierte en una solución eficiente.

Aun cuando no se recomienda la recuperación repetida, el **SMARTFLEX Washout NF** puede ser recuperado mediante una unidad de destilación, para un uso repetido y ahorro de costos en general. El producto es una solución de un solo paso con una ventana amplia de operación.

PROCEDIMIENTO:

1. Llena el depósito de lavado de la máquina donde se procesarán las placas de flexografía con el Washout NF: el producto viene listo para usar y no debe diluirse
2. Espera a que la placa de flexografía quede expuesta y el área de la imagen sea completamente visible. Normalmente esto lleva unos 30 minutos. El tiempo exacto varía de acuerdo con la marca y modelo del equipo, pero debería tardar entre 15 y 45 minutos.
3. Una vez que esté terminado, coloca la(s) placa(s) de manera correcta en la sección de lavado del equipo.
4. Pon el temporizador de la unidad para 5 minutos y deja que la máquina funcione.
5. Retira la placa de flexografía de la unidad de lavado, inspeccionando y midiendo el piso y relieve en el fotopolímero.
6. Coloca la placa de flexografía recién lavada en la unidad de secado.
7. Seca la placa flexográfica entre 5 y 10 minutos. El tiempo de secado varía de acuerdo con la marca y el modelo de cada equipo, sigue las instrucciones del fabricante.

CONSEJOS PROFESIONALES:

1. No diluyas el **SMARTFLEX Washout NF** al llenar el tanque de lavado de las placas flexográficas.
2. Siempre sigue las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la unidad de lavado de placas flexográficas.
3. La temperatura ideal para el uso de nuestro **SMARTFLEX Washout NF** es 23°C, la solución funciona mejor entre 21°C y 24°C.